

# PFLEGE-ÜBERSICHT

Produkt	Anwendung	Holz/Kork lackiert	Holz/Kork geölt/weiß geölt	Laminat
Parkett & Kork Reiniger	Bauschlussreinigung & Laufende Reinigung	■		
Parkett & Kork Glanz Parkett & Kork Matt	Erstpflge / Auffrischung	■		
Holz Seife	Laufende Reinigung		■ oder	
Holz Seife weiß	Laufende Reinigung		■	
H <sub>2</sub> Oil	regelmäßige Auffrischung		■ oder	
H <sub>2</sub> Oil weiß	regelmäßige Auffrischung		■	
Premium Pflegeöl	Nachölen		■	
Intensivreiniger für Parkett & Kork	Intensivreinigung & Grundreinigung	■	■	
Laminat Reiniger	Bauschlussreinigung & Laufende Reinigung			■

Durch Beanspruchung unterliegt der Boden einem natürlichen Verschleiß. Zur Werterhaltung müssen Fußböden nicht nur gereinigt, sondern auch gepflegt werden. Mit der Reinigung entfernt man Partikel, die sonst den Boden beschädigen (z.B. Schmutz, Sand, Abrieb). Mit der Pflege bringt man etwas auf, um das Holz vor Einwirkung von Wasser, Schmutz und Abrieb bestmöglich zu schützen und die Attraktivität des Bodens zu bewahren. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren Holz- und Korkfußboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung Ihres Bodenlegers befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Bedürfnisse Ihres Bodens abgestimmt. Bitte beachten Sie diese, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben. Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung entspricht der Bodenleger der DIN 18356, Parkettarbeiten.

Dem Holz wird durch die Imprägnierung bzw. Versiegelung Schutz gegeben. Er ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Eine handwerkliche Imprägnierung bzw. Versiegelung kann naturgemäß nicht mit der Perfektion einer industriellen Produktion verglichen werden. Dies bedingt, dass kleinere Störungen (z.B. Polierspuren) vorkommen können. Auf die Haltbarkeit der Imprägnierung / Versiegelung hat dies keinen Einfluss.

Die Holzfeuchte passt sich permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu einem Quellen und Schwinden führt. Man sagt dazu „es arbeitet“. Im Winter sinkt in beheizten Innenräumen die relative Luftfeuchte deutlich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser ab, es kommt zur Fugenbildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung kann man diesem Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die Luftfeuchte hoch, sich gebildete Fugen schließen sich wieder. Auch für den Menschen sorgt ein gutes Raumklima für körperliches Wohlbefinden. Das anzustrebende ideale Raumklima liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 50%. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch die Beschichtung nur verlangsamt. Bei Vorliegen einer Fußbodenheizung/-kühlung beachten Sie ergänzende Informationen Ihres Parkettlegers.

#### Vorbeugende Maßnahmen:

In Bereichen starker abrasiver Einwirkung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag, ...) sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatten, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken – wir empfehlen hierzu das optimal schützende Scratch-no-more-System. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 oder eine geeignete Unterlage verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit geeigneten Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie im privaten Bereich.

Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Böden geeignet sein. Feuchtigkeitsdichte Beläge können den Boden bei Wassereinwirkung durch Behinderung der Rücktrocknung schädigen. Holzböden möglichst wenig mit Wasser belasten. Stärkerer Wassereintrag, zum Beispiel in Eingangsbereichen, ist zu vermeiden.

Farbige Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi, Teppichunterlagen) können zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt mit diesen Produkten vermeiden. Metallkontakt kann bei Wassereinwirkung auf Holzböden zu schwarzen Verfärbungen führen. Kontakt durch Kunststoffschützer vermeiden.

Zur Anwendung der genannten Produkte berücksichtigen Sie die Produktinformationen.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege Ihrer Böden? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter: 05152-9779-16 | [technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com)

#### Hauptverwaltung:

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
+49 (0) 228 / 953 52 - 0  
[info@dr-schutz.com](mailto:info@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

**Dr. Schutz®**



Pflegeanweisung im Sinne der DIN 18356.

# PARKETT, KORK & LAMINAT

Produktübersicht für die  
Werterhaltung Ihrer Böden

Dr. Schutz - Eine Marke der **Dr. Schutz®** GROUP

# VERSIEGELTES PARKETT, VERSIEGELTER KORK

## 1 Perfekt verlegt, perfekt gepflegt

Gönnen Sie Ihrem versiegeltem Parkett einen wirksamen Langzeitschutz gegen Kratzer und Flecken - je nach Wunsch mit **Dr. Schutz Parkett & Kork Glanz** oder **Dr. Schutz Parkett & Kork Matt**. Diese Produkte geben auch einem betagten Parkett eine neue Frische. Ein neu verlegter versiegelter Fertigparkett- oder Korkboden muss hierzu zuvor eine gründliche Reinigung mit **Dr. Schutz Parkett&Kork-Reiniger** bekommen. Handwerklich neu versiegelte Böden in den ersten 1-2 Wochen nur trocken reinigen.



## 2 Sauberkeit und Frische – Tag für Tag

Mit **Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger** wird Ihr Boden immer sauber und frisch.

Ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch ist **Dr. Schutz Spraymax** mit dem praktischen Spraymop.



## 3 Hilfe bei Flecken

Flecken und hartnäckige Verschmutzungen lässt **Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger** in Verbindung mit einem weißen kratzfreien Pad oder Tuch verschwinden.



## 4 Wirkt Wunder: die Intensivreinigung

Der **Dr. Schutz Intensivreiniger für Parkett & Kork** entfernt alte Pflegefilme auf Ihren Parkett- oder Korkböden und sorgt für eine gründliche Sauberkeit. Dauerhaften Schutz und Auffrischung nach der Reinigung bieten **Dr. Schutz Parkett & Kork Glanz** oder **Dr. Schutz Parkett & Kork Matt**.



**i** Bei Anwendung auf industriell-versiegeltem Fertigparkett Vorprobe des **Parkett&Kork Glanz/Matt** auf Benetzung und Haftung empfohlen. Gegebenenfalls vor Anwendung eine Intensivreinigung durchführen.

# GEÖLTES PARKETT, GEÖLTEN KORK



Werkseitig vorgeöltes Fertigparkett sollte nach der Verlegung gegen Eindringen von Wasser über die Fuge nachgeölt werden. Gehen Sie hierzu wie unter 3 beschrieben vor.

## 1 Von Anfang an perfekt gepflegt

Geölte Parkett- und Korkböden reinigen Sie nach der Verlegung schnell und gründlich mit der **Dr. Schutz Holz Seife / Holz Seife weiß**.



## 2 Pflege – einfach und natürlich

Alle drei bis sechs Monate den geölte Boden mit dem natürlichen, wasserbasierenden Pflegemittel **Dr. Schutz H<sub>2</sub>Oil/H<sub>2</sub>Oil weiß** auffrischen. Danach **Dr. Schutz Holzseife/Holzseife weiß** zur Unterhaltsreinigung nutzen.



## 3 Hilfe bei starker Beanspruchung

Zum Nachölen abgenutzter Böden nach einer Intensivreinigung das **Dr. Schutz Premium Pflegeöl** gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch auf dem Boden auftragen und den Ölfilm rückstandsfrei mit einem weißen Pad auspolieren.



## 4 Hilfe bei Flecken und starken Verschmutzungen

Einfach, schnell und zuverlässig werden Flecken durch **Dr. Schutz Holz Seife/Holz Seife weiß** entfernt. Bei sehr starken Verschmutzungen sollte der Boden einer Intensivreinigung mit **Dr. Schutz Intensivreiniger für Parkett und Kork** unterzogen werden. Nach einer Intensivreinigung erhält der Boden eine Auffrischung mit **Dr. Schutz Premium Pflegeöl**.



# LAMINAT



Nach der Verlegung von Laminat sollten die Fugen gegen Eindringen von Wasser imprägniert werden. Verwenden Sie hierzu **Dr. Schutz Kantenimprägnierer**.



## 1 Schutz und Sauberkeit nach dem Verlegen

Die besten Ergebnisse für perfekte Sauberkeit direkt nach dem Verlegen erzielen Sie mit dem **Dr. Schutz Laminat Reiniger**. Seine spezielle Zusammensetzung mindert die Gefahr, dass Wasser in die Kanten eindringt und diese aufquellen.



## 2 Tipps für Sauberkeit und Frische

Für Sauberkeit und Hygiene bei der täglichen Reinigung sorgt der **Dr. Schutz Laminat Reiniger** mit seiner besonderen Formel für frische Raumluft. Ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch ist **Dr. Schutz Spraymax** mit dem praktischen Spraymop.



## 3 Flecken und Kratzer verschwinden im Nu

Ob Kaugummi, Teer oder Absatzstriche – **Dr. Schutz Elatex** lässt auch hartnäckige Flecken im Handumdrehen verschwinden.

## DIE DR. SCHUTZ-GARANTIE

100% Sicherheit für Ihre Böden

**Dr. Schutz Laminat Reiniger** wird im Merkblatt des EPLF von den europäischen Laminatbodenherstellern empfohlen.

