

**Produktbezeichnung****VSPO-1-40-HZ****Produktbeschreibung**

Objekt-Türelement; 1-flügelig; gefälzt einschlagend; Vollspanplatteneinlage; Holzumfassungszarge

Türblatt**Konstruktionsmerkmale**

Oberfläche	Dekorit - Folie; Westalack - Lack; Portalit - CPL; Getalit - HPL; FENIX
Abmessung	Höhe: min. 1735 - max. 2485 mm Breite: min. 321 - max. 1360 mm
Dicke	ca. 40 mm
Einlage	Vollspanplatte
Falz	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kantenausführung	eckige Kante (Standard); Rundkante bei Dekorit, Westalack und Portalit (optional)
Deckplatte	3 mm
Rahmenkonstruktion	3-seitige Falzkantenbeschichtung (Standard); Ein-/Anleimer; PU-Kante (optional)
Klimaklasse	II/2(b) (Standard); III/2(c) (optional)
Beanspruchungsgruppe	S (Standard); E (optional)
Flächengewicht	ca. 23 kg/m ²
Wärmedurchgangskoeffizient	U _D = 2,0 W/(m ² ·K)

Beschläge

Schloss	nach DIN EN 12209; BB-Schloss, Klasse 1 (Standard); Klasse 2, BAD-Schloss, Klasse 1 und 3; Schloss PZ-vorgerichtet; Klasse 3 und 4, Dorn 55 und 65 mm, Nuss 8 mm, Stulp silberfarbig; Mehrfachverriegelung nach DIN EN 15685; Stulp Edelstahl (optional); eingebaut
Drücker	ohne
Bänder	nach DIN EN 1935; V 0026 WF vernickelt (Standard); matt vernickelt / Edelstahl matt; V 0026 WG-70 vernickelt, matt vernickelt; VX 7939/160 18-3 vernickelt / matt vernickelt / Edelstahl matt; VX 7939/160 matt vernickelt / Edelstahl matt (optional); eingebaut
Türschließer	ohne (Standard); nach DIN EN 1154; Scherentürschließer; Gleitschienentürschließer (optional); lose beigelegt

weitere Sonderleistungen

Rahmenverstärkung	ohne (Standard); Westag-Stabilisator (optional)
Spion	ohne (Standard); mit (optional); lose beigelegt
Lichtausschnitt	ohne (Standard); Verglasung mit Glasleisten LA-DIN; LA-1; LA-1D; LA-1B; LA-100; LA-18-21,5; LA-40; LA-KR; weitere möglich (optional)
Bodendichtung	ohne (Standard); absenkbare Westag-Bodendichtung; eingebaut (optional)

Zusatzfunktionen

Optionale Kombinationsmöglichkeiten	-
-------------------------------------	---

Zarge	
Konstruktionsmerkmale	
Typ	Holzumfassungszarge
Oberfläche	Dekorit - Folie; Westalack - Lackfolie; Portalit - CPL; Getalit - HPL; FENIX
Wandarten	-
Bekleidungsbreite	55 mm
Falz	für gefälzt einschlagende Tür
Ausführung	Typ SL - gerundet (Standard); Typ SE - geringe Radien (optional)
Beschläge	
Schließblech	eingebautes Schließblech, silberfarbig (Standard)
Bandaufnahme	Ausführung entsprechend ausgewählter Bänder
Dichtung	3-seitiges, tiefenverformbares Dichtungsprofil; eingebaut
Element-Ausführungen	
Oberblende	raumhohe Zarge für Oberblende (Oberblende separat); max. Elementmaß 2860 mm
Oberlicht	raumhohe Zarge mit Kämpfer für Oberlicht (Oberlicht-Verglasung separat); max. Elementmaß 2860 mm

Vorläufigkeitsvermerk

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit. Der Inhalt dieser Empfehlung kann weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.